

**HAMLEM**  
MECHANICS



### Гидравлический стыковой сварочный аппарат для пнд труб Hamlem AL250

Стыковой сварочный аппарат с гидравлическим приводом AL250 предназначен для сварки труб из полиэтилена, полипропилена, ПВДФ и других полимерных материалов диаметром от 40 мм до 250 мм. Используется при сварке трубопроводов для транспортировки газа, воды и других сред.

#### Ключевые особенности:

Усиленный центратор.  
Колеса на центраторе для удобства перевозки.  
Гидростанция в закрытом корпусе по стандарту защиты IP 54.  
Пульт управления выведен отдельно для удобства управления.  
Разъём для подключения прибора протоколирования на гидростанции.  
Гидроаккумулятор для обеспечения плавности хода и поддержания давления в гидросистеме.

#### Комплектация:

Центратор с четырьмя зажимами диаметром 250 мм.  
Комплект редукционных вкладышей 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225 мм.  
Гидростанция с разъёмом для подключения прибора протоколирования.  
Электрический торцеватель с микровыключателем.  
Нагревательный элемент.  
Бокс для хранения и транспортировки торцевателя и нагревательного элемента.  
Набор крепежных болтов для вкладышей 40-250 мм.  
Гидравлические шланги с быстроразъемными соединениями.  
Набор инструментов и ЗИП.

#### Технические характеристики:

Диаметр свариваемых труб, мм: 40-250  
Мощность нагревателя, Вт: 2500  
Мощность торцевателя, Вт: 1200  
Мощность двигателя гидростанции, Вт: 750  
Максимальное давление, бар: 100  
Рабочая температура, град. °С: 0-300  
Напряжение питания, В/Гц: 220/50  
Общая мощность, Вт: 4450  
Вес нетто/брутто, кг: 158/193  
Транспортировочные габариты, мм: 940x580x550, 760x700x730

Продажа и сервис в России:



**ПРОФСТРОЙСНАБ**  
профессиональный строительный  
инструмент и оборудование

000 «ПрофСтройСнаб»  
+7 (495) 777-17-71, [www.tool-tech.ru](http://www.tool-tech.ru), [info@tool-tech.ru](mailto:info@tool-tech.ru)